



MARQUESA DEL PORCHE ANCLADA MEDIANTE PERFILES DE DIMENSIÓN ADECUADA A AMBOS MÓDULOS CAPAZ DE RESISTIR LA INTEMPERIE Y ACTOS VANDÁLICOS

LEYENDA ELECTRICIDAD

	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO
	SLIP AIRE ACONDICIONADO
	PANTALLA ESTANCA 2x36W
	TERMO 30 L.
	TOMA DE ENCHUFE 16A + TT
	TOMA DE ENCHUFE 16A + TT PARA AIRE ACONDICIONADO
	INTERRUPTOR EMPOTRADO/SUPERFICIE 10A + TT
	CUADRO ELECTRICO GENERAL

INFRAESTRUCTURES I ACCESIBILITAT LOGÍSTICA	
CONTRATO DE OBRA REMODELACIÓN CASETA VIGILANCIA PLAYA DE PALMA	
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA BASE REVESTIMIENTO SUELO CERRAMIENTO ALTURA INTERIOR LIBRE	CARACTERÍSTICAS PERFIL ACERO GALVANIZADO CONFORMADO EN FRIO e=2mm CONTRACHAPADO e=18mm PAV VINILICO - SINTASOL e=40mm PANEL SANDWICH EN CHAPA GOFRADO CON AISLAMIENTO PUR M2 e=40mm 2275 mm
CARPINTERÍA V1 V2 V3 P1 P2 P3 P4	CARPINTERÍA Corredera PVC 975x1045 V. 4mm Proyectante PVC 500x500 V. Carglass Fijo acristalado V. 3+3 P. ext 975X2060. Cerradura y manilla P. int 815x2060. Cerradura y manilla P. int 1500x2060. Cerradura y manilla P. ext 1825x2060. Cerradura y manilla
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO Lavabo con pedestal y grifo Inodoro completo. Tanque bajo. Salida horizontal. Plato ducha 800x800. Cortina, rociador y grifo AAF/AC Termo eléctrico. Emplazamiento mural 30L SANEAMIENTO POR PANEL	PLANOL 01 ESCALA S/N DATA FEB-2017