

CÓDIGO	RESUMEN	Ud	Long	Ampl	Alt	Parcials	Quant.
CAPÍTULO 01 VESTUARIS SON REUS							
01.01	m² Hoja part. int. ladr. Super 6,5; 6,5 cm esp						
(PTZ010e)	Hoja de partición interior de 6,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Super 6,5, para revestir, 33x19x6,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5.						99,05
01.02	m² Enfosc. maestreado, param. vert. int						
(RPE005b)	Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.						198,10
01.03	m² Enlucido par. vertical, máx 3 m alt						
(RPG011)	Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.						198,10
01.04	m² Pintura plástica textura lisa, blanco, mate						
(RIP030)	Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m ² cada mano).						28,50
01.05	m² Pav. cont. horm. en masa, HM-15/B/20/l, 10 cm esp						
(UXC020b)	Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-15/B/20/l fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m ² , con acabado fratasado mecánico.						52,44
01.06	m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural						
(RSG010e)	Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 2/1/-/, de 30x30 cm, anti-deslizante, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.						52,44
01.07	m² Alic. azulejo liso, sobre fábrica, a cartabón						
(RAG011b)	Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m ² , con las piezas dispuestas a cartabón, colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.						156,10
01.08	Ud Coloc. y fij. prem. met. para marco más 4 m²						
(PYR030c)	Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 4 m ² de superficie.						8,00
01.09	Ud Puerta ciega tablero aglom. chapado con sapeli						
(PPM010b)	Puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.						4,00
01.10	Ud Lavabo pedestal blanco, 52x41, grifería monomando						
(SAC020c)	Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 520x410 mm, con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco, con sifón botella.						2,00
01.11	Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.						
(SAC020d)	Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.						2,00
01.12	Ud Plato ducha porcelana blanco, 80x80x12 cm, grifería						
(SAC020r)	Plato de ducha de porcelana sanitaria gama básica color blanco, 80x80x12 cm, con grifería monomando serie básica, acabado cromado.						4,00
01.13	Ud Suministro y colocación de mampara de ducha						
(MAMP01)	Suministro y colocación de mampara de ducha						4,00
01.14	ud Instalación de saneamiento en vestuarios						
(SAN01)	Instalación de saneamiento en vestuarios						4,00

CÓDIGO	RESUMEN	Ud	Long	Ampl	Alt	Parcials	Quant.
							2,00
01.15 (SAN02)	ud Salida de saneamiento hasta arqueta Salida de canalización de aguas fecales hasta arqueta correspondiente, dejando una parte de la canalización vista por fachada, previamente se dejará ejecutado la correspondiente zanja por donde discurrirá la canalización de fecales hasta llegar al punto de conexión.						
01.16 (ADE010b)	m³ Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica Excavación en zanjas en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.						1,00
01.17 (ADR010)	m³ Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.						12,00
01.18 (UFF010b)	m² Firme flexible, tráfico pesado T2, explanada E1 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa base de 15 cm de AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de 10 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 3 cm de BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2.						10,00
01.19 (IFI010)	Ud Instalación interior fontanería cuarto baño Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 2 platos de ducha realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.						40,00
01.20 (ICA010)	Ud Termo eléctrico ACS, mural 100 l, 2000 W Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro.						2,00
01.21 (ELEC01)	Ud Red eléctrica vestuario Red eléctrica de distribución interior de baño con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C12 del tipo C5; mecanismos gama media (tela o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Se propone la colocación de 6 pantallas, 6 tomas de enchufe, 5 interruptores, 2 emergencia de 315 lumens, 2 emergencias de 70 lumens.						2,00
01.22 (ELEC02)	ud línea desde Cuadro eléctrico Ejecución de una línea de alimentación desde cuadro eléctrico existente hasta nuevo cuadro destinado a vestuario, compuesto por una línea monofásica de 10mm de sección. El cuadro de vestuario estará compuesto por un general de 40A 2 polos, un diferencial de 40/2/30 mA y 5 PIA's para la protección de dos termos, alumbrado, tomas de enchufe y alumbrado de emergencia, incluida línea de alimentación desde cuadro general a subcuadro.						2,00
01.23 (IVV030)	m Conducto PVC, 90 mm diám. exterior Conducto de PVC, de 90 mm de diámetro exterior, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación.						1,00
01.24 (IVH030)	Ud Extr. estát. mec. 250 m³/h caudal máx. viv. unifam Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, con pieza de adaptación al conducto de extracción,						9,00
01.25 (AYUD01)	ud Ayudas a la instalación eléctrica Ayudas a la instalación eléctrica						2,00
01.26 (AYUD02)	ud Ayudas a la instalación de fontanería y ventilación Ayudas a la instalación de fontanería y ventilación						1,00

